PSE STAHL

PSE Stahlhandel GmbH
Schnabelstraße 6
45134 Essen
T: + 49 201 / 8 46 00-0
F: + 49 201 / 8 46 53 46
info@pse-stahl.de
www.pse-stahl.de

Zulässige Dickentoleranz analog zur Euronorm EN10029:2011-02

Tabelle 1
Maße in mm

Nenndicke *t*	Grenzabmaße der Dicke							
	Klasse A		Klasse B		Klasse C		Klasse D	
	Unteres Abmaß	Oberes Abmaß	Unteres Abmaß	Oberes Abmaß	Unteres Abmaß	Oberes Abmaß	Unteres Abmaß	Oberes Abmaß
$3 \le t < 5$	-0,3	+0,7	-0,3	+0,7	0	+1,0	-0,5	+0,5
$5 \le t < 8$	-0,4	+0,8	-0,3	+0,9	0	+1,2	-0,6	+0,6
$8 \le t < 15$	-0,5	+0,9	-0,3	+1,1	0	+1,4	-0,7	+0,7
$15 \le t < 25$	-0,6	+1,0	-0,3	+1,3	0	+1,6	-0,8	+0,8
$25 \le t < 40$	-0,7	+1,3	-0,3	+1,7	0	+2,0	-1,0	+1,0
$40 \le t < 80$	-0,9	+1,7	-0,3	+2,3	0	+2,6	-1,3	+1,3
$80 \le t < 150$	-1,1	+2,1	-0,3	+2,9	0	+3,2	-1,6	+1,6
$150 \le t < 250$	-1,2	+2,4	-0,3	+3,3	0	+3,6	-1,8	+1,8
$250 \le t < 400$	-1,3	+3,5	-0,3	+4,5	0	+4,8	-2,4	+2,4
Die Grenzabmaße gelten nicht für durch Schleifen ausgebesserte Zonen								

Alle Angaben ohne Gewähr