

Grenzabmaße für Nennmaße analog zur ISO9013:2017-05

 Tabelle 7, Toleranzklasse 2
 Maße in mm

Werkstückdicke	Nennmaße									
	> 0 < 3	≥ 3 < 10	≥ 10 < 35	≥ 35 < 125	≥ 125 < 315	≥ 315 < 1000	≥ 1000 < 2000	≥ 2000 < 4000	≥ 4000 < 6000	≥ 6000 < 8000
	Grenzmaße									
> 0 ≤ 1	± 0,5	± 0,6	± 0,6	± 0,7	± 0,7	± 0,8	± 0,9	± 0,9	-	-
> 1 ≤ 3,15	± 0,6	± 0,6	± 0,7	± 0,7	± 0,8	± 0,9	± 1	± 1,1	± 1,4	± 1,4
> 3,15 ≤ 6,3	± 0,7	± 0,8	± 0,9	± 0,9	± 1,1	± 1,2	± 1,3	± 1,3	± 1,6	± 1,6
> 6,3 ≤ 10	-	± 1	± 1,1	± 1,3	± 1,4	± 1,5	± 1,6	± 1,7	± 1,9	± 2
> 10 ≤ 15	-	± 1,8	± 1,8	± 1,8	± 1,9	± 2,3	± 3	± 4,2	± 4,3	± 4,5
> 15 ≤ 20	-	± 1,8	± 1,8	± 1,8	± 1,9	± 2,3	± 3	± 4,2	± 4,3	± 4,5
> 20 ≤ 25	-	± 1,8	± 1,8	± 1,8	± 1,9	± 2,3	± 3	± 4,2	± 4,3	± 4,5
> 25 ≤ 32	-	± 1,8	± 1,8	± 1,8	± 1,9	± 2,3	± 3	± 4,2	± 4,3	± 4,5
> 32 ≤ 50	-	± 1,8	± 1,8	± 1,8	± 1,9	± 2,3	± 3	± 4,2	± 4,3	± 4,5
> 50 ≤ 100	-	-	± 2,5	± 2,5	± 2,6	± 3	± 3,7	± 4,9	± 5,3	± 5,6
> 100 ≤ 150	-	-	± 3,2	± 3,3	± 3,4	± 3,7	± 4,4	± 5,7	± 6,1	± 6,4
> 150 ≤ 200	-	-	± 4	± 4	± 4,1	± 4,5	± 5,2	± 6,4	± 6,8	± 7,1
> 200 ≤ 250	-	-	-	-	-	± 5,2	± 5,9	± 7,2	± 7,6	± 7,9
> 250 ≤ 300	-	-	-	-	-	± 6	± 6,7	± 7,9	± 8,3	± 8,6